

## SPECIFICATIONS

Dimensions:	206 x 67 cm	Force du moteur:	8 kN
Poids:	99 kg	Utilisation du moteur:	Max. 2 minutes/ 18 minutes off
Réglage de la hauteur:	± 47 – 97 cm	Pompe hydraulique:	10 kN
Capacité de levage:	Max. 200 kg	Matériel de cadre:	Cadres en acier
Tension secteur:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Finition du cadre:	Peinture en poudre RAL 9016
Courant:	Max. 3.0 A	Conformité:	IEC/EN 60601-1
Consommation électrique en veille:	Max. 3 W		IEC/EN 60601-1-2
Isolation:	Class II		UE Règlement 2017/745
Classification de l'appareil	I		2012/19/UE WEEE
Pièces appliquées	Type BF	Garantie:	Table 3 ans
Résistance à l'eau:	IP21		Revêtement Premium 3 ans, Revêtement Classique 2025 2 ans

Attention : les moteurs tournent plus lentement lorsque leur alimentation est assurée par des accus.

## MATÉRIAUX DES COUSSINS

Classique:	PVC, sans phthalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge.
Premium:	PU, sans phthalate, biocompatible, Résistant à l'abrasion et ignifuge.


## FINITION DES COUSSINS

Linéaire:	Simple rembourrage, 40 kg/m <sup>3</sup>
Progressive:	Double rembourrage, 100 kg/m <sup>3</sup> and 40 kg/m <sup>3</sup>


## OPTIONS

Ergomax:	Mousse PU, revêtement ferme, faible densité 5° Shore	Fonction mémoire:	Trois fixations programmables pour ajustement de hauteur
Chauffage de coussin:	34 °C, 36 °C et 38 °C Manipulation sans fil Bluetooth Minuteur automatique 30 minutes Consommation maximale= 180 W	Pack LED:	Manipulation sans fil Bluetooth Illumination du châssis avec 14 couleurs, y compris contrôle de luminosité. Consommation électrique= 10 W

FONCTIONNALITÉ/ DIMENSIONS



Modèle disponible sans flexion également T3X



Fonction Batterie: Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah

Détection de mouvement en toute sécurité:

Consommation électrique= 1 W