

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                              |                                                                                   |                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen:               | 206 x 67 cm                  | Motorleistung                                                                     | 8 kN                                                                                               |
| Gewicht:                   | 109 kg                       | Einsatz des Motors:                                                               | Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus                                                                     |
| Höhenverstellung:          | ± 47 – 97 cm                 | Hydraulikpumpe:                                                                   | 10 kN                                                                                              |
| Hubkapazität:              | Max. 200 kg                  | Rahmenmaterial:                                                                   | Stahlrahmen                                                                                        |
| Netzspannung:              | 100 - 240 VAC,<br>50 - 60 Hz | Beschichtung des<br>Rahmens:                                                      | Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016                                                                  |
| Strom:                     | Max. 3,0 A                   | Konformität:                                                                      | IEC/EN 60601-1<br>IEC/EN 60601-1-2<br>EU Verordnung 2017/745<br>2012/19/EU WEEE<br>2011/65/EU RoHS |
| Stromverbrauch im Standby: | Max. 3 W                     |  | Rahmen 3 Jahre,<br>Premiumpolsterung 3 Jahre,<br>Classique 2025 Polsterung 2 Jahre                 |
| Isolierung:                | Klasse II                    |                                                                                   |                                                                                                    |
| Geräteklassifikation:      | I                            | Garantie:                                                                         |                                                                                                    |
| angeschlossene Teile       | Typ BF                       |                                                                                   |                                                                                                    |
| Feuchtigkeitsschutz:       | IP21                         |                                                                                   |                                                                                                    |

Hinweis: Die Motoren verstellen im Akkubetrieb langsamer als im Netzbetrieb.

## POLSTERBEZÜGE

## POLSTERUNG

|            |                                                               |             |                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Klassisch: | PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig. | Linear:     | Einfach gepolstert, 40 kg/m <sup>3</sup>                           |
| Premium:   | PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.  | Progressiv: | Doppelt gepolstert, 100 kg/m <sup>3</sup> und 40 kg/m <sup>3</sup> |

## OPTIONEN

|                   |                                                                                           |                             |                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergomax:          | PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore                                      | Memory-Funktion:            | Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung |
| Polsterheizung:   | 34 °C, 36 °C und 38 °C<br><br>Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung              | LED-Paket:                  | Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung<br>Energieverbrauch= 10 W        |
| Batteriefunktion: | Zeitschaltuhr 30 Minuten<br>Maximaler Energieverbrauch= 180 W<br>Li-ion 25,9 VDC, 2,25 Ah | Sichere Bewegungserkennung: | Energieverbrauch= 1 W                                                                                  |

## FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

