

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	206 x 67 cm	Motorleistung	8 kN
Gewicht:	86 kg	Einsatz des Motors:	Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	± 47 – 97 cm	Hydraulikpumpe:	10 kN
Hubkapazität:	Max. 200 kg	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Netzspannung:	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz	Beschichtung des Rahmens:	Pulverbeschichtet, weiß, RAL 7016
Strom:	Max. 3,0 A	Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EU Verordnung 2017/745 2012/19/EU WEEE 2011/65/EU RoHS
Stromverbrauch im Standby:	Max. 3 W		Garantie: Rahmen 3 Jahre, Premiumpolsterung 3 Jahre, Classique 2025 Polsterung 2 Jahre
Isolierung:	Klasse II		
Geräteklassifikation:	I		
angeschlossene Teile	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

Hinweis: Die Motoren verstellen im Akkubetrieb langsamer als im Netzbetrieb.

POLSTERBEZÜGE

POLSTERUNG

Klassisch:	PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.	Linear:	Einfach gepolstert, 40 kg/m³
Premium:	PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.	Progressiv:	Doppelt gepolstert, 100 kg/m³ und 40 kg/m³

OPTIONEN

Ergomax:	PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore	Memory-Funktion:	Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung
Polsterheizung:	34 °C, 36 °C und 38 °C Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung Zeitschaltuhr 30 Minuten Maximaler Energieverbrauch= 180 W	LED-Paket:	Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung Energieverbrauch= 10 W
		Sichere Bewegungserkennung:	Energieverbrauch= 1 W

FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

