

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	206 x 67 cm	Motorleistung	8 kN
Gewicht:	85 kg	Einsatz des Motors:	Max. 2 Minuten/ 18 Minuten aus
Höhenverstellung:	± 47 – 97 cm	Hydraulikpumpe:	10 kN
Hubkapazität:	Max. 200 kg	Rahmenmaterial:	Stahlrahmen
Netzspannung:	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Beschichtung des Rahmens:	Pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
Strom:	Max. 3,0 A	Konformität:	IEC/EN 60601-1:2013 ed. 3.1 IEC/EN 60601-2: 2015 ed. 4.0 93/42/EWG EEA RoHS2
Stromverbrauch im Standby:	Max. 3 W	Garantie:	Rahmen 3 Jahre, Premiumpolsterung 3 Jahre, Classique 2025 Polsterung 2 Jahre
Isolierung:	Klasse II		
Geräteklassifikation:	I		
angeschlossene Teile	Typ BF		
Feuchtigkeitsschutz:	IP21		

Hinweis: Die Motoren verstellen im Akkubetrieb langsamer als im Netzbetrieb.

POLSTERBEZÜGE

POLSTERUNG

Klassisch:	PVC, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.	Linear:	Einfach gepolstert, 40 kg/m³
Premium:	PU, phthalatfrei, biokompatibel, abriebfest und flammwidrig.	Progressiv:	Doppelt gepolstert, 100 kg/m³ und 40 kg/m³

OPTIONEN

Ergomax:	PU-Schaum, geschlossene Haut, geringe Dichte 5 Shore	Memory-Funktion:	Drei programmierbare Einstellungen für Höhenverstellung Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung
Polsterheizung:	34 °C, 36 °C und 38 °C	LED-Paket:	Chassis-Beleuchtung in 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung Energieverbrauch= 10 W
	Betrieb über kabellose Bluetooth-Fernbedienung	Sichere Bewegungserkennung:	Energieverbrauch= 1 W
	Zeitschaltuhr 30 Minuten Maximaler Energieverbrauch= 180 W		

FUNKTIONALITÄT / ABMESSUNGEN

