

SPÉCIFICATIONS

Dimensions:	205 x 67 cm
Poids:	±79 kg
Réglage de la hauteur:	50 – 100 cm électrique 52 – 99 cm hydraulique
Capacité de levage:	Max. 200 kg
Tension secteur:	230 V c.a., 50/60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 100 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique:	Max. 2,0 A
Classe d'isolation:	II
Classification du dispositif:	I
Pièces appliquées:	Type BF
Protection contre l'humidité:	IP21

Force du moteur:	6 kN
Utilisation du moteur:	Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos
Pompe hydraulique:	10kN
Matériau cadre:	Cadres en acier
Finition cadre:	Thermolaqué blanc RAL 9016
Conformité:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Directives CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE
Garantie:	Table 3 ans, Garnissage classique, 1 an



GARNISSAGE COUSSIN

Classique:	PVC, sans phtalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge
------------	--

FINITION COUSSIN

Linear:	simple rembourrage 40 kg/m ³
---------	---

OPTIONS

Roulettes
Interrupteur de sécurité pour commande au pied ou à la main

Ouverture-visage
Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNALITÉ

