


SPECIFICHE

Dimensioni:	205 x 67 cm	Forza del motore:	6 kN
Peso:	±78 kg	Utilizzo del motore:	Max. 2 minuti acceso / 18 minuti spento
Regolazione dell'altezza:	50 – 100 cm elettrico 52 – 99 cm idraulico	Pompa idraulica:	10 kN
Capacità di sollevamento:	Max. 200 kg	Materiale del telaio:	telaio in alluminio
Tensione di rete:	230 V CA, 50/60 Hz 120 V CA, 60 Hz 100 V CA, 50/60 Hz	Finitura del telaio:	verniciato a polvere, bianco RAL 9016
Consumo energetico:	Max. 2,0 A	Conformità:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Direttive CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE
Isolamento:	Classe II		Garanzia: Tavolo 3 anni, Rivestimento classico, 1 anno
Classificazione del dispositivo:	I		
Parti applicate:	Tipo BF		
Resistente all'umidità:	IP21		

RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico: PVC, privo di ftalati, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.

FINITURA DEI CUSCINI

Lineare: Imbottito singolarmente, 40 kg/m³

OPZIONI

Ruote
Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale

Apertura viso
Apertura viso Ergomax

DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

