

SPÉCIFICATIONS

Dimensions:	205 x 67 cm	Force du moteur:	6 kN
Poids:	±81 kg	Utilisation du moteur:	Max. 2 minutes en marche / 18 minutes au repos
Réglage de la hauteur:	50 – 100 cm électrique 52 – 99 cm hydraulique	Pompe hydraulique:	10kN
Capacité de levage:	Max. 200 kg	Matériau cadre:	Cadres en acier
Tension secteur:	230 V c.a., 50/60 Hz 120 V c.a., 60 Hz 100 V c.a., 50/60 Hz	Finition cadre:	Thermolaqué blanc RAL 9016
Consommation électrique:	Max. 2,0 A	Conformité:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Directives CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE
Classe d'isolation:	II	Garantie:	Table 3 ans, Garnissage classique 2025, 2 ans
Classification du dispositif:	I		
Pièces appliquées:	Type BF		
Protection contre l'humidité:	IP21		



GARNISSAGE COUSSIN

Classique: PVC, sans phtalate, biocompatible, résistant à l'abrasion et ignifuge

FINITION COUSSIN

Linear: simple rembourrage 40 kg/m³

OPTIONS

Roulettes
Interrupteur de sécurité pour commande au pied ou à la main

Ouverture-visage Ergomax

DIMENSIONS / FONCTIONNALITÉ

