

## SPECIFICHE

<p>Dimensioni : 205 x 67 cm          Peso : ±77 kg          Regolazione dell'altezza : 50 – 100 cm elettrico          52 – 99 cm idraulico          Capacità di sollevamento: Max. 200 kg          Tensione di rete: 230 V CA, 50/60 Hz          120 V CA, 60 Hz          100 V CA, 50/60 Hz          Consumo energetico: Max. 2,0 A          Isolamento: Classe II          Classificazione del dispositivo: I          Parti applicate: Tipo BF          Resistente all'umidità: IP21</p>	<p>Forza del motore: 6 kN          Utilizzo del motore: Max. 2 minuti acceso /          18 minuti spento          Pompa idraulica: 10 kN          Materiale del telaio: telaio in alluminio          Finitura del telaio: verniciato a polvere,          bianco RAL 9016          Conformità: IEC/EN 60601-1          IEC/EN 60601-1-2          Direttive CE 2017/745 (MDR)          2012/19/CE          2011/65/UE          Garanzia: Tavolo 3 anni,          Rivestimento classico 2025,          2 anni</p>
---	--

## RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico: PVC, privo di ftalati, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.

## FINITURA DEI CUSCINI

Lineare: Imbottito singolarmente, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPZIONI

Ruote  
 Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale

Apertura viso Ergomax

## DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

