

## SPECIFICATIES

Afmetingen:	205 x 67 cm	Motorkracht:	6 kN
Gewicht:	±74 kg	Motorgebruik:	Max. 2 minuten aan / 18 minuten uit
Hoogteverstelling:	50 - 100 cm elektrisch 52 - 99 cm hydraulisch	Hydraulische pomp:	10 kN
Hefvermogen:	Max. 200 kg	Materiaal frame:	Stalen frames
Netspanning:	230 VAC, 50/60 Hz 120 VAC, 60 Hz 100 VAC, 50/60 Hz	Afwerking frame:	Poedercoating wit RAL 9016
Stroomverbruik:	Max. 2,0 A	Conformiteit:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 EG-richtlijnen 2017/745 (MDR) 2012/19/EC 2011/65/EU
Isolatie:	klasse II	CE	Garantie:
Apparatenclassificatie:	I		Tafel 3 jaar, Classique bekleding, 1 jaar
Toegepaste onderdelen:	Type BF		
Vochtbestendig:	IP21		

## KUSSENBEKLEDING

Classique: pvc, ftalaatvrij, biocompatibel, slijtvast en vlamvertragend.

## AFWERKING KUSSENS

Lineair: enkel gewatteerd, 40 kg/m<sup>3</sup>

## OPTIES

Wielen  
Veiligheidsschakelaar voor voet- of handbediening

Gezichtsopening  
Ergomax gezichtsopening

## AFMETINGEN / FUNCTIONALITEIT

