

SPECIFICHE

Dimensioni : 205 x 67 cm
 Peso : ±79 kg
 Regolazione dell'altezza : 50 – 100 cm elettrico
 52 – 99 cm idraulico
 Capacità di sollevamento: Max. 200 kg
 Tensione di rete: 230 V CA, 50/60 Hz
 120 V CA, 60 Hz
 100 V CA, 50/60 Hz
 Consumo energetico: Max. 2,0 A
 Isolamento: Classe II
 Classificazione del dispositivo: I
 Parti applicate: Tipo BF
 Resistente all'umidità: IP21

Forza del motore: 6 kN
 Utilizzo del motore: Max. 2 minuti acceso /
 18 minuti spento
 Pompa idraulica: 10 kN
 Materiale del telaio: telaio in alluminio
 Finitura del telaio: verniciato a polvere,
 bianco RAL 9016
 Conformità: IEC/EN 60601-1
 IEC/EN 60601-1-2
 Direttive CE 2017/745 (MDR)
 2012/19/CE
 2011/65/UE
 Garanzia: Tavolo 3 anni,
 Rivestimento classico, 1 anno



RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico: PVC, privo di ftalati, biocompatibile,
 resistente all'abrasione e
 ignifugo.

FINITURA DEI CUSCINI

Lineare: Imbottito singolarmente, 40 kg/m³

OPZIONI

Ruote
 Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a
 pedale

Apertura viso
 Apertura viso Ergomax

DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

