

SPECIFICHE

Dimensioni :	205 x 67 cm
Peso :	±81 kg
Regolazione dell'altezza :	50 – 100 cm elettrico 52 – 99 cm idraulico
Capacità di sollevamento:	Max. 200 kg
Tensione di rete:	230 V CA, 50/60 Hz 120 V CA, 60 Hz 100 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico:	Max. 2,0 A
Isolamento:	Classe II
Classificazione del dispositivo:	I
Parti applicate:	Tipo BF
Resistente all'umidità:	IP21

Forza del motore:	6 kN
Utilizzo del motore:	Max. 2 minuti acceso / 18 minuti spento
Pompa idraulica:	10 kN
Materiale del telaio:	telaio in alluminio
Finitura del telaio:	verniciato a polvere, bianco RAL 9016
Conformità:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-1-2 Direttive CE 2017/745 (MDR) 2012/19/CE 2011/65/UE
Garanzia:	Tavolo 3 anni, Rivestimento classico, 1 anno



RIVESTIMENTO DEI CUSCINI

Classico:	PVC, privo di ftalati, biocompatibile, resistente all'abrasione e ignifugo.
-----------	---

FINITURA DEI CUSCINI

Lineare:	Imbottito singolarmente, 40 kg/m ³
----------	---

OPZIONI

Ruote Interruttore di sicurezza per controllo manuale o a pedale

Apertura viso Ergomax

DIMENSIONI / FUNZIONALITÀ

